



INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 1. Antes de aplicar, prepare la superficie retirando los contaminantes como moho, suciedad, aceite y grasa. Siga las instrucciones del fabricante del producto. 2. Para madera muy desgastada, o madera con tratamiento previo con un sellador, utilice un limpiador a presión para remover la capa superior.

APLICACIÓN: 1. Mover o agitar bien. Vierta en el recipiente para la pintura o en el rociador. 2. Aplique usando una brocha sintética, rodillo o almohadilla. Aplique uniformemente, cubriendo la longitud de la tabla en la dirección del veteado de la madera. Mantenga un borde húmedo trabajando en áreas pequeñas a la vez a fin de evitar marcas. Evite que el sellador se acumule en la superficie. Si utiliza un rociador, siempre repase para obtener mejores resultados. Una capa proporciona la protección suficiente. 3. Deje secar por 4-8 horas antes de caminar sobre la superficie. El tiempo de secado puede variar a causa de la temperatura, humedad y porosidad de la superficie.

CONSEJOS ÚTILES: Este producto está diseñado solamente para superficies exteriores. No se use en aplicaciones por debajo del nivel del suelo donde la presión del agua sea un problema (ej. sótanos). Deje que la madera tratada a presión seque y el concreto cure durante 30 días por lo menos antes de aplicar el sellador. No mezcle con otros productos. No aplique sobre superficies previamente pintadas o decoloradas a menos que el antiguo acabado sea retirado o se haya desgastado por completo. La temperatura de la superficie y del aire deben estar por encima de 50°F durante la aplicación y el secado. No usar si hay probabilidad de lluvia dentro de las 8 horas. Haga una prueba en un área que no llame la atención para asegurarse de que esté satisfecho con la apariencia, ya que el color varía dependiendo del tipo y antigüedad de la superficie. Viene en blanco leche para lograr visibilidad durante la aplicación y una cobertura completa, pero al secar se vuelve transparente. Evite el contacto con superficies que no estén diseñadas para recibir tratamiento. Cubra las superficies adyacentes con plástico antes de aplicar el sellador. A fin de evitar salpicaduras al usar el rociador, rocíe el piso de madera y la parte interna de las barandas en primer lugar. Luego, use una brocha para la parte externa de las barandas, o en todo caso cubra el piso de madera y use el rociador para la parte externa de las barandas. Para obtener un color uniforme, una vez que empiece a aplicar el producto, no se detenga hasta terminar. Deje pasar 3 días luego de impermeabilizar antes de pintar con una pintura con base de petróleo. Utilice una base de petróleo antes de pintar con cualquier pintura al látex.

LIMPIEZA: Limpie el equipo y cualquier salpicadura inmediatamente con jabón y agua. El producto seco se puede retirar con aguarrás.

ALMACENAMIENTO: No almacenar a menos de 40°F. No deje que el producto se congele.

PAUTAS PARA LA COBERTURA:

MADERA	CONCRETO
Madera - Rough Sawn 100'	Áspero (vereda) 250'
Madera - Smooth Sawn 200	Liso (piso de garage) 350
Madera laminada 150	Bloque liso 50
Tejas de madera 100	LADRILLO 175

Área de Cobertura aproximada – sq. ft./gal
El área de cobertura real varía debido a la porosidad, textura, sequedad y estado de la superficie.

No lo ingiera. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos. Si la irritación continúa, obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MAXIMO V.O.C. 100 gramos por litro



Product Number: CRMS105
©2013 WM Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved
www.rainxhome.com
J6845

For expert help and assistance with your project, call the Barr Help Line at 1-800-398-3892 Monday thru Friday – 8:00 A.M. to 4:30 P.M. CENTRAL TIME.

The Rain-X® trademark is a licensed property of ITW Global Brands, a division of Illinois Tool Works Inc.



SATISFACTION GUARANTEED



Multi-Surface Water Sealer

Multi-superficie Sellador Agua


WITH **MOLD ARMOR** BRAND ANTIMICROBIAL PROTECTION Mold & Mildew Resistant Finish

Waterproofs wood, concrete & brick

- Prevents water damage Evita daños por agua
- Finish resists mold & mildew
- Durable, penetrating protection

Read entire label prior to use or storage.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar

5 U.S. GALLONS (18.9 LITERS/LITROS)



Exposed wood, brick and concrete are all susceptible to extreme weather changes and water damage, which can be expensive and time consuming to fix. Mold, mildew and the sun cause stains and discoloration and further erode surfaces. Rain-X® provides superior, clear waterproofing protection and contains Mold Armor®, a unique antimicrobial ingredient that protects the dried finish from mold and mildew. Surfaces can be cleaned and protected in one afternoon, and tools and equipment can be cleaned up with soap and water. And Rain-X® won't discolor concrete like other multi-surface waterproofers can. Outsmart The Elements™ with Rain-X® waterproofing products.

DIRECTIONS FOR USE

SURFACE PREP: 1. Prior to application, use Mold Armor® Deck Wash to prepare surface by removing any contaminants such as mildew, dirt, oil and grease. Follow instructions on the package. 2. For severely weathered wood, or wood previously treated with a sealer or stain, use a pressure washer to strip away the top layer.

APPLICATION: 1. Stir or shake well. Pour into a roller pan or pump-up sprayer. 2. Apply using pump-up sprayer, synthetic paint brush, paint roller or deck pad. Apply evenly, coating the length of the board in the direction of the wood grain. Maintain a wet edge by working small areas at a time to prevent lap marks. Do not allow sealer to pool on surface. If using a pump-up sprayer, always back brush for best results. One coat will provide sufficient protection. 3. Allow to dry 4-8 hours before walking on the surface. Dry time may vary due to temperature, humidity and surface porosity.

HELPFUL TIPS: This product is intended for exterior surfaces only. Do not use in below grade applications where water pressure is an issue (e.g. basements). Allow new pressure treated wood and concrete to weather for at least 30 days before applying sealer. Do not mix with any other products. Do not apply over previously painted or stained surfaces unless old finish is removed or completely weathered away. Surface and air temperature should be above 50°F during application and drying. Do not use when rain is expected within 8 hours. Test in an inconspicuous area to ensure you are satisfied with the appearance, as the color will vary depending on surface type and age. Goes on milky white so you can see where you applied for complete coverage but dries clear. Avoid contact with surfaces not intended to be treated. Cover adjacent surfaces with plastic before applying sealer. To avoid overspray when using a pump-up sprayer, spray the deck floor and inside of railings first. Then either brush the outside of rails, or cover the deck floor and spray the outside of rails. For even color, don't stop once you start applying. Allow 3 days after waterproofing before painting with an oil-based paint. Use an oil-based primer before painting with any latex paint.

CLEAN-UP: Clean equipment and any overspray immediately with soap and water. Dried product can be removed with mineral spirits.

STORAGE: Do not store below 40°F. Do not allow product to freeze.

GUIDELINES FOR COVERAGE:	WOOD	CONCRETE
Approximate coverage – sq. ft./gal	Wood - Rough Sawn 100	Rough (sidewalk) 250
Actual coverage will vary due to surface porosity, texture, dryness and condition.	Wood - Smooth Sawn 200	Smooth (garage floor) 350
	Plywood 150	Smooth block 50
	Wood Shingles 100	BRICK 175

SATISFACTION GUARANTEED: If you are not completely satisfied, return your sales receipt with a description of your complaint. Liability is limited to refund of the purchase price.

Do not take internally. Prolonged contact with skin may cause irritation.

FIRST AID – IF SWALLOWED, call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately.

IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention.

FOR SKIN CONTACT, wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN MAX V.O.C. 100 grams per liter Product Category: Waterproofing Sealer Meets ASTM-D4446